



BOSENREGISTER AUS QU-ROHR
VERBINDUNGSKUPFEN IN REGISTERN
MÜSSEN IM PLAN EINGEZEICHNET WERDEN
REGISTERBOGEN SIND MIT WOLFFLIZKARTON
ABZUDECKEN RESP. EINZUPACKEN.

STANDORTE THERMOSTATEN
FÜR DR. EINBAUSTEIN
GENAUE STANDORTE SIND NACH
DIE BAULEITUNG ZU BESTIMMEN.
NOTWENDIGE BAUELEMENTE
GENAUE STANDORTE GEM. BAULEITUNG.
ANSCHLÜSSE AN DR. BEFEHLE WERDEN
MIT TEMPERATURSOLLUNG HERGEST.
VERTIEBAUSKUPFEL UND STEIGRÖHRE
SIND IM DRUCKEX. TYP. 38 ZU BILDERN.
DIE GENAUEN VERTIEBAUSKUPFEL SIND NACH
DIE DRUCKEX. TYP. 38 ZU BILDERN.

BEI SCHALLDÄMMUNGSMASSNAHMEN IST
FOLGENDE BEACHTUNG ZU SCHENKEN:
- Wanddämmung
- Fensterdämmung
- Dacheindeckung
- Schalldämmung
- Schalldämmung in den Außenwänden
- Schalldämmung in den Außenwänden
- Schalldämmung in den Außenwänden
- Schalldämmung in den Außenwänden

REG 0101: 4,8 m
DANK RAV. 3,8 m
2 AM VZ VE 1,5
ASST. IZ 1,5

REG 0102: 20 m
DANK RAV. 3,8 m
2 AM VZ VE 1,5
ASST. IZ 1,5

REG 0103: 3,7 m
DANK RAV. 3,8 m
2 AM VZ VE 1,5
ASST. IZ 1,5

REG 0104: 4,8 m
DANK RAV. 3,8 m
2 AM VZ VE 1,5
ASST. IZ 1,5

REG 0105: 3,7 m
DANK RAV. 3,8 m
2 AM VZ VE 1,5
ASST. IZ 1,5

REG 0106: 2,0 m
DANK RAV. 3,8 m
2 AM VZ VE 1,5
ASST. IZ 1,5

REG 0107: 2,0 m
DANK RAV. 3,8 m
2 AM VZ VE 1,5
ASST. IZ 1,5

REG 0108: 2,7 m
DANK RAV. 3,8 m
2 AM VZ VE 1,5
ASST. IZ 1,5

REG 0109: 2,7 m
DANK RAV. 3,8 m
2 AM VZ VE 1,5
ASST. IZ 1,5

REG 0110: 2,7 m
DANK RAV. 3,8 m
2 AM VZ VE 1,5
ASST. IZ 1,5